



TOK LAR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME  
AVENIDA PADRE JOAO SMEDT, 551 – CENTRO  
ABELARDO LUZ – SC CEP: 89830-000  
CNPJ: 80.140.577/0001-38

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Razão Social: Tok Lar Comercio de Tintas Ltda

CNPJ: 80.140.577/0001-38 Inscrição Estadual: 251.560.805

Endereço: Avenida Padre João Smedt, 551 – Centro

Cidade: Abelardo Luz - SC

Apresentamos nossa proposta financeira para Cumprimento do objeto do Pregão nº 094/2021, para possível aquisição de tintas e insumos para pintura (internas, externas, pisos), para manutenção das atividades das diversas Secretarias e Fundos Municipais, com entrega parcelada, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, mediante requisição e em conformidade com as especificações constantes do **Anexo "C"** deste Edital:

**RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO**

Item	Material	Marca	Quant.	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISOS DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS - COM SELO ABRAFATI, SELO PBPQ, LINHA STANDART.	Eucatex	300	Lata 18L	R\$ 249,90	R\$ 74.970,00
2	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, EM TONS PASTEIS E TOM CONCRETO LATA 18 LT - COM SELO ABRAFATI, SELO PBPQ, LINHA STANDART.	Eucatex	500	Lata 18L	R\$ 355,00	R\$ 177.500,00
<b>Valor total da Proposta</b>						<b>R\$ 252.470,00</b>

Valor total da proposta (por extenso): R\$ 252.470,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais).


Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (sessenta) dias.

**PRAZO DE ENTREGA:** Conforme requisição.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

Abelardo Luz/SC, 23 de julho de 2021.

  
Henio Luiz Cousseau - Administrador





# Atestado de Qualificação

## Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade: <http://pbqp-h.mdr.gov.br/>

A ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas e a  
TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que a empresa

### **EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Unidade Fabril:  
Salto - SP  
Cabo de Santo Agostinho-PE

Endereço:  
Estrada do Guarujá, 3150, Jardim Marília  
Rua Interna, 07 - 171, Área Industrial Pontes - Pontezinha

CNPJ:  
14.675.270/0002-98  
12.494.872/0001-32

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias, do PBQP-H de acordo com o Relatório Setorial de nº 71, com os produtos: a(s) tinta(s) látex em conformidade com a NBR 15079-1:2019;

- ✓ Peg & Pinte Tinta Acrílica (Econômica)
- ✓ Eucalar Látex Acrílico (Econômica)
- ✓ Eucatex Construção Civil (Econômica)
- ✓ Peg & Pinte Tinta Acrílica (Econômica)
- ✓ Eucatex Super Pro (Standard)
- ✓ Eucatex Rendimento Extra (Standard)
- ✓ Eucalar Máximo Rendimento (Standard)
- ✓ Eucatex Protege Acrílico Premium (Premium)
- ✓ Eucatex Acrílico Premium Special (Premium)
- ✓ Eucatex Super Premium Acrílico (Super Premium)

a(s) massa(s) niveladora(s) em conformidade com a NBR 15348:2006;

- ✓ Eucatex Complementos Massa Corrida PVA
- ✓ Eucalar Complementos Massa Corrida PVA
- ✓ Eucatex Complementos Massa Acrílica
- ✓ Eucalar Complementos Massa Acrílica

o(s) esmalte(s) sintético(s) brilhante(s) Standard e Premium em conformidade com a NBR 15494:2015 e com teor de chumbo inferior ao limite especificado na Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008;

- ✓ Eucalar Esmalte Sintético (Standard)
- ✓ Peg & Pinte Esmalte Madeira e Metal (Standard)
- ✓ Eucatex Eucalux Seca Rápido (Premium)
- ✓ Eucatex Esmalte Premium Resistance (Premium)

o(s) verniz(es) brilhante(s) à base de solvente em conformidade com a NBR 16211:2019;

- ✓ Eucatex Verniz Copal

Emissão: 16 de abril de 2021 - Validade: 15 de agosto de 2021

DocuSigned by:  
  
041F8A58555244C

**Luiz Cornacchioni**  
Presidente Executivo



Rua Dr. Cardoso de Melo, 1340 cj131 - São Paulo - SP

DocuSigned by:  
  
107CFE2F12ED4C8

**Jairo Cukierman**  
Sócio-Diretor

**TESIS**

Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.  
Rua Guaiúba, 486 - São Paulo - SP



TPQ2/1076/ATESTADOS/RS071/120421





### EUCATEX SUPER PRÓ ACRILICO

Tinta acrílica standard de excelente cobertura, alto rendimento e aditivada com 3 vezes mais antimofa. Sem cheiro\* em até 3 horas após a aplicação. Indicada para pintura em alvenaria externa e interna, sobre massa corrida, massa acrílica, brocimento, reboco, concreto e repintura sobre tinta acrílica.

### COMPOSIÇÃO

Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, aditivos microbicidas pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

COM PARTES SOLTAS OU CAÍDAS

Devem ser raspadas ou escovadas ou hidrojateadas até a completa remoção do resíduo. Em seguida, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes, deixar secar e pintar.

## BOLETIM TÉCNICO

### APLICAÇÃO

**ACABAMENTO:** Fosco e Semibrilho.

**CORES:** A cor demonstrada no catálogo e leque apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente, o acabamento da tinta e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida. Além das cores do catálogo, temos mais de 5000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E.Colors.

**FERRAMENTAS:** Rolo de lã, pincel, trincha.  
Pistola: Pressão de pulver. de 50 a 60 lbs/pol<sup>2</sup>. Pressão: de 1400 a 1600 psi. Abertura: 0,021. Veloc. de aplic.: de 7 a 9m<sup>2</sup>/min em intervalos de 4 horas.

**DILUIÇÃO:** 20% de água limpa em todas as demãos para todas as ferramentas.

**DEMÃOS:** 3, com intervalo de 4 horas entre as demãos.

**SECAGEM:** Ao toque: 1 hora  
Entre demãos: 4 horas  
Final: 12 horas

**RENDIMENTO POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:**  
Galão 3,2L - Base **FOSCO**: até 19m<sup>2</sup>  
**SEMIBRILHO**: até 16m<sup>2</sup>  
Galão 3,6L **FOSCO**: até 22m<sup>2</sup>  
**SEMIBRILHO**: até 18m<sup>2</sup>  
Lata 16L - Base **FOSCO**: até 97m<sup>2</sup>  
**SEMIBRILHO**: até 80m<sup>2</sup>  
Lata 18L **FOSCO**: até 110m<sup>2</sup>  
**SEMIBRILHO**: até 90m<sup>2</sup>

**CLASSIFICAÇÃO:** ABNT NBR 11702

**TIPO:** 4.5.2 e 4.5.9

**CONFORMIDADE:** ABNT NBR 15079

**PRAZO DE VAL.:** 36 MESES

EUCATEX SUPER PRÓ ACRILICO



<b>SUPERFÍCIES MOFADAS</b>	Retirar mecanicamente o mofo e aplicar o Eucatex Zero Mofo. Deixar secar e aplicar a tinta.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA</b>	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>SUPERFÍCIE COM UMIDADE</b>	A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Deixar secar e pintar.
<b>NOVA E SEM PINTURA</b>	Aguardar a cura de 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Selador Acrílico. Deixar secar e pintar.
<b>VELHAS C/ PINTURA EM BOM ESTADO</b>	Lixar e retirar o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes, deixar secar e pintar.
<b>PAREDES PINTADAS COM CAL, TELHAS DE FIBROCIMENTO E PINTURAS ANTIGAS</b>	Lixar e retirar o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes, deixar secar e pintar.
<b>GESSO CORRIDO, ACARTONADO, SANCA E DRYWALL</b>	Esperar secar por 30 dias e depois pintar com Eucatex Gesso Drywall Fundo Acabamento. Aguardar a secagem e pintar.
<b>COM IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS</b>	Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes, deixar secar e pintar.
<b>PINTURA EM BOM ESTADO</b>	Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

### DICAS IMPORTANTES

1. Homogeneizar sempre a tinta antes e depois da diluição.
2. O acabamento Fosco disfarça os defeitos e imperfeições da superfície. Os acabamentos Semibrilho e Acetinado acentuam estas imperfeições.
3. Para evitar manchas de recorte por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação e finalizar a pintura com a tinta na mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
4. Em pinturas ou repinturas com retoques de massas de nivelamento, podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar o efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
5. Para efetuar a limpeza, utilizar uma esponja macia com solução de água e detergente neutro. Em seguida, limpar suavemente com um pano umedecido. Nunca esfregar com força a superfície. Em cores intensas a limpeza pode esbranquiçar a tinta.
6. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis, magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV.
7. Sem cheiro\* 3 horas após a aplicação em ambientes ventilados, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.

**EUCATEX SUPER PRÓ ACRÍLICO**



8. Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer, lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.

9. Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.

10. Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.

11. Depois do produto aberto, deve-se guarda-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão: utilizar em outra pintura ou doa-lo.

12. Para aplicação em airless recomendamos: homegeinizar o produto com misturador mecânico. Para seladores, resinas, fundos e tintas adotar o procedimento de filtrar estes produtos em uma tela para evitar o entupimento dos filtros e da pistola do equipamento.

Para maiores informações consulte sempre o boletim técnico em nosso site [www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 05/2021

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 99 84682 Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)







# BOLETIM TÉCNICO



## EUCATEX SUPER PISO PREMIUM

É uma tinta acrílica de altíssima performance formulada com tecnologia de ponta. Sua atual fórmula é duas vezes mais resistente (em relação a fórmula anterior\*), com ultra aderência, super cobertura e alta durabilidade. Indicado para pinturas externas e internas de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, fibrocimento, quadras poliesportivas, demarcação de garagens e outras superfícies de concreto poroso.

## COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

	APLICAÇÃO
<b>ACABAMENTO</b>	Semi Acetinado
<b>CORES</b>	Disponíveis no catálogo de cores.
<b>FERRAMENTAS</b>	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.
<b>DILUIÇÃO</b>	1ª demão: 40% Demais: 10% a 20% Pistola: diluir com 35% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol <sup>2</sup>
<b>DEMÃOS</b>	2 ou 3 com intervalo de 4 horas entre as demãos
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas Tráfego de pessoas: 48 horas Tráfego de veículos: 72 horas
<b>RENDIMENTO</b>	Quarto 900ml: até 17,5m <sup>2</sup> Galão 3,6L: até 70m <sup>2</sup> Lata 18L: até 350m <sup>2</sup>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	4.5.6.
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	36 MESES

EUCATEX SUPER PISO PREMIUM

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, ferrugem, restos de pintura velha, brilho e partículas de borracha.

<b>CIMENTO FRACO OU DESAGREGADO</b>	Deve ser raspado ou escovado até a completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem.
<b>SUPERFÍCIES MOFADAS</b>	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA</b>	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>CIMENTO NÃO QUEIMADO, FIBROCIMENTO NOVO E CONCRETO</b>	Aguardar a secagem e cura por no mínimo 30 dias.
<b>CIMENTO QUEIMADO</b>	Aplicar solução de ácido muriático, sendo 2 partes de água e 1 parte de ácido. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água em abundância. Após a secagem completa, realize o teste com uma gota d'água para avaliar se existe absorção.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## ATENÇÃO

O Eucatex Super Piso Premium não deve ser aplicado sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas, concreto usinado ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada.

## RECOMENDAÇÕES

1. Remoção de sujeiras: Nos 30 primeiros dias após a aplicação (tempo para cura completa da tinta) utilizar, somente no local afetado, pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, somente nos pontos afetados para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, este processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho), porém sem afetar a resistência e durabilidade. Nunca use solventes ou diluentes para realizar a limpeza.
2. Efetue a limpeza de manchas de óleo, graxa, gasolina e demais agentes agressivos imediatamente após o ocorrido, sob o risco de danificar a película da tinta.
3. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja, podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.
4. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
6. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
7. Até 20 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda superfície com água corrente limpa sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho).
8. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
9. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar-se de impressão de papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

EUCATEX SUPER PISO PREMIUM

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)